

Fren Hidroliđi

Acil durumlar dıřında fren hidroliđi eklemeyiniz veya fren hidroliđini deđiřtirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliđi kullanınız. Eđer hidrolik eklerseniz, fren sisteminize mümkün olan en kısa sürede servisinizde bakım yaptırınız.

DİKKAT

Fren hidroliđi plastik ve boyalı yüzeylere zarar verebilir.
Dökülen yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

Tavsiye edilen fren hidroliđi:

Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliđi veya eşdeđeri

Tavsiye Edilen Sođutma Suyu

Pro Honda HP sođutma suyu, önceden karıřtırılmıř bir antifriz ve distile su solüsyonudur.

Konsantrasyon:

%50 antifriz ve %50 distile su

%40'ın altındaki antifriz konsantrasyonu uygun korozyon ve sođuk hava korumasını sađlamayacaktır.
%60'a kadar olan bir konsantrasyon sođuk iklimlerde daha iyi bir koruma sađlayacaktır.

DİKKAT

Alüminyum motorlar için belirlenmemiř sođutma suyunun veya musluk/maden suyu kullanılması korozyona neden olabilir.

Karter Havalandırması

Aracınızı yağmurda ve tam gaz kullandıđınızda veya araç yıkandıđında ya da devrildiđinde daha sık bakım yapınız. Tahliye borusunun řeffaf kısmında tortu seviyesi görülebiliyorsa, daha sık bakım yapınız.