

サービステータ

前輪ブレーキレバの遊び (エイプ・100のみ)			10－20 mm
後輪ブレーキペダルの遊び (エイプ・100のみ)			20－30 mm
クラッチレバの遊び			10－20 mm
タイヤ空気圧	1 人乗車時 (エイプ・100)	前 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
		後 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
	2 人乗車時 (エイプ・100)	前 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
		後 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
	1 人乗車時 (エイプ・100 Type D)	前 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
		後 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
	2 人乗車時 (エイプ・100 Type D)	前 輪	175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
		後 輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
	エンジンオイルの量		1.1 ℓ
	オイル交換時		0.9 ℓ
ヒューズ	メインヒューズ		7.5 A
点火プラグの点火すきま			0.6－0.7 mm
エアクリ・ナエレメント形式			ろ紙式(ビスカスタイプ)
ドライブチェーンの緩み(たるみ)			25－35 mm
電球 (バルブ)	ヘッドライト		12V 30/30W
	ストップ・テールランプ		12V 10/5W
	フロントウインカランプ		12V 10W
	リアウインカランプ		12V 10W