

Informations générales

Spécifications

Unité : mm

Généralités		
	Article	Caractéristiques
Dimensions	Longueur hors-tout (Types E, F, IT, SP)	2.090
	(Types G, IIG, IIIG, SW, ND, AR)	2.170
	Largeur hors-tout	720
	Hauteur hors-tout	1.050
	Empattement	1.430
	Hauteur de selle	775
	Garde au sol	145
	Poids à sec	170 kg
	Poids en ordre de marche	190 kg
Capacité maximale (Sauf types SW, AR)	(Types SW, AR)	184 kg
		183 kg
Cadre	Type	Double berceau
	Suspension avant	Fourche télescopique
	Débattement de la roue avant	115
	Suspension arrière	Bras oscillant
	Débattement de la roue arrière	117
	Dimensions du pneu avant	110/80-17 57H
	Dimensions du pneu arrière	130/80-17 65H
	Marque de pneu (Bridgestone) FR/RR	G601G/G602G
	(Dunlop) FR/RR	D103F/D103A
	Frein avant	Monodisque hydraulique
	Frein arrière	Segment garni mécanique comprimé/tendu
	Angle de chasse	27°20'
Longueur de chasse	113	
Contenance du réservoir carburant	18 ℓ	
Capacité de réserve de carburant	2,5 q	
Moteur	Alésage et course	73,0 x 59,6
	Cylindrée	499 cm³
	Rapport volumétrique	10,5 : 1
	Commande des soupapes	DOHC entraîné par chaîne
	Ouverture de la soupape d'admission à une levée de 1mm	15° avant PMH
	Fermeture de la soupape d'admission à une levée de 1mm	35" après PMB
	Fermeture de la soupape d'échappement à une levée de 1mm	10° après PMH
	Ouverture de la soupape d'échappement à une levée de 1mm	40° avant PMB
	Système de graissage	Circulation forcée sous pression et carter humide
	Type de pompe à huile	Trochoïde
	Circuit de refroidissement	Refroidissement liquide
	Filtration d'air	Élément du papier visqueux
	Type de vilebrequin	Type d'unité
	Poids du moteur	56 kg
Disposition des cylindres	A deux cylindres parallèles/inclinés à un angle de 20" de la verticale	