

Entretien nécessaire

- Dépose/pose du cache du pignon d'entraînement (page 3-10)

Procédure		Q'té	Remarques
Ordre des opérations de dépose du cache demi-carter inférieur			La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(1)	Connecteur 3P (rouge) de l'alternateur	1	
(2)	Boulon/bride de serrage du cache carter moteur	10/1	
(3)	Cache gauche du carter moteur	1	
(4)	Joint	1	NOTE: • Enduire de liquide d'étanchéité les surfaces correspondantes du carter moteur avant de poser le joint (page 1-20).
(5)	Goupille	1	
Ordre des opérations de dépose du volant			La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(6)	Boulon du volant	1	
(7)	Rondelle	1	
(8)	Volant	1	Lors de l'installation, effacer toute l'huile du vilbrequin et de l'intérieur de l'orifice taraudé du volant. Dépose/pose de l'embrayage de démarreur (page 16-7)
(9)	Pignon mené par le démarreur	1	
(10)	Clavette woodruff	1	
Ordre des opérations de démontage du cache demi-carter inférieur			Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
(11)	Bride/boulon de pignon	1/1	
(12)	Ouilleton de fil	2	
(13)	Boulon de montage du réacteur	4	
(14)	Réacteur	1	