

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### ANZUGSWERTE

#### MOTOR

Gegenstand	Anzahl	Gewinde- durchm. (mm)	Anzugsmoment N·m (kg·m)	Bemerkungen
Zündkerze	1	—	18 (1,8)	
Kurbelgehäuse-Ablaßschraube	1	—	25 (2,5)	
Ölfilterdeckelschraube	3	6	9 (0,9)	
Ventileinstellschrauben-Gegenmutter	4	8	25 (2,5)	
Zylinderkopfschraube	4	8	36 (3,6)	
Nockenwellen-Kettenradschraube	2	7	20 (2,0)	
Zylinderkopfdeckelschraube (8 mm)	1	8	23 (2,3)	
(6 mm)	1	6	12 (1,2)	
(6 mm SH)	12	6	10 (1,)	
Kipphebelachse	4	14	28 (2,8)	
Schwinghebelwelle	4	14	28 (2,8)	
EINLASS	4	12	23 (2,3)	
AUSLASS	4	12	23 (2,3)	
Zylinderschraube	4	10	50 (5,0)	
Kupplungssicherungsmutter	1	18	110 (11,0)	
Antriebszahnrad-Sicherungsmutter	1	18	110 (11,0)	
Schwungradschraube	1	12	125 (12,5)	
Schaltwalzenschraube	1	6	12 (1,2)	
Schaltwalzen-Anschlaghebelschraube	1	8	25 (2,5)	
Schaltungs-Rückholfederbolzen	1	8	24 (2,4)	
Schaltgabelhalteschraube	1	7	15 (1,5)	
Kickstarter-Anschlagplatte	2	8	25 (2,5)	
Kurbelgehäuseschraube (Mutter)	9(3)	6	12 (1,2)	
Kurbelgehäusedeckelschraube	9	6	12 (1,2)	

#### RAHMEN

Gegenstand	Anzahl	Gewinde- durchm. (mm)	Anzugsmoment N·m (kg·m)	Bemerkungen
Untertzugrohr-Ablaßschraube	1	10	40 (4,0)	
Ölsiebmutter	1	17	55 (5,5)	
Öleinlaßrohr-Konusmutter (unten)	1	18	40 (4,0)	
(oben)	1	16	40 (4,0)	
Ölauslaßrohr-Konusmutter	1	14	40 (4,0)	
Seitenständer-Lagerschraube	1	10	40 (4,0)	
Kraftstofftank-Befestigungsschraube	2	6	10 (1,0)	
Motoraufhängungsschraube (10 mm)	5	10	50 (5,0)	
(8 mm)	6	8	27 (2,7)	
Auspuffrohr-Verbindungsmutter	4	8	27 (2,7)	
Auspuffrohr-Klemmschraube	2	8	27 (2,7)	
Schalldämpfer-Befestigungsschraube	2	8	70 (7,0)	
Rechte Fußrastenschraube	2	10	65 (6,5)	
Lenkerhalterschraube	4	8	27 (2,7)	
Vorderachse	1	12	65 (6,5)	
Vorderachshaltermutter	2	6	12 (1,2)	
Vorderradspeichennippel	—	—	4 (0,4)	
Vorderrad-Ventilsicherung	1	8	13 (1,3)	
Obere Gabelklemmschraube	4	8	33 (3,3)	
Untere Gabelklemmschraube	4	8	33 (3,3)	
Standrohr-Verschlußschraube	2	—	23 (2,3)	
Untere Gabelrohrschraube	2	8	35 (3,5)	
Gasschieberriemenscheiben- Lagerschraube	1	5	4,3 (0,43)	LOCTITE® 242 oder gleichwertiges Binde- mittel auftragen.