

< FAHRGESTELL >

| | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|
| Vorderrad-Bremshebelspiel | | 0,8-8 mm |
| Gasdrehgriffspiel | | 2-6 mm |
| Teleskopgabel-Luftdruck | | 0 kPa (0 kg/cm ²) |
| Hinterrad-Bremspedalspiel | | 20-30 mm |
| Kupplungshebelspiel | | 10-20 mm |
| Antriebskettendurchhang | | 35-45 mm |
| Reifendruck | Vorne | 100 kPa (1,0 kg/cm ²) |
| | Hinten | 100 kPa (1,0 kg/cm ²) |
| Reifengröße | Vorne | 80/100-21 51M |
| | Hinten | 110/100-18 64M |
| Reifenprofiltiefe | | 3 mm minimal |

ANZUGSWERTE

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hinterachsmutter | 95 N·m (9,5 kg-m) |
| Speichennippel | 4 N·m (0,4 kg-m) |
| Felgenventilsicherung | 13 N·m (1,3 kg-m) |
| Ventileinstellschrauben-Gegenmutter | 25 N·m (2,5 kg-m) |

WERKZEUGE

Normalwerkzeuge

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Schraubenschlüssel, 10 x 12 mm | 07708-0030200 | oder Ventileinstellschlüssel 07908-3230000 |
| Einstellschlüssel A | 07708-0030300 | |

Spezialwerkzeug

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Kompressionsdruckprüferaufsatz | 07908-KK60000 |
|--------------------------------|---------------|