

Déposer les boulons de cache-culbuteurs.

**NOTE**

- Desserrer les boulons indiqués par une flèche. Déposer ces boulons après avoir déposé le cache-culbuteurs.

**(1) BOULONS**

Faire glisser le cache-culbuteurs sur le côté d'admission et déposer le.  
Déposer les boulons.

**(1) BOULONS**

Déposer les goujons et le joint de cache-culbuteurs.

- (1) GOUJONS**
- (2) JOINT DE CACHE-CULBUTEURS**

**DEMONTAGE DU CACHE-CULBUTEURS**

Déposer le goujon avec l'extracteur de goupille à impact.

- OUTILS :**
- ENSEMBLE D'EXTRACTEUR DE GOUPILLE A IMPACT** 07936-MA70000
  - **ARBRE DE CURSEUR** 07936-MA70100
  - **MASSELOTTE D'EXTRACTEUR** 07741-0010201

- (1) ENSEMBLE D'EXTRACTEUR DE GOUPILLE A IMPACT**

Die Schrauben des Zylinderkopfdeckels herausdrehen und den Deckel abheben.

**ZUR BEACHTUNG**

- Die mit einem Pfeil gekennzeichneten Schrauben lösen. Diese Schrauben erst nach Ausbau des Zylinderkopfdeckels herausdrehen.

**(1) SCHRAUBEN**

Den Zylinderkopfdeckel auf die Einlaßseite schieben und von dort abnehmen.

Die Schrauben herausdrehen.

**(1) SCHRAUBEN**

Die Paßstifte entfernen und die Deckeldichtung ablösen.

- (1) PASS-STIFTE**
- (2) DICHTUNG**

**ZYLINDERKOPFDECKEL ZERLEGEN**

Den Paßstift mit Hilfe des Auswerferstift-Ausziehersatzes ausbauen.

- WERKZEUGE:**
- AUSWERFERSTIFT-AUSZIEHERSATZ** 07936-MA70000
  - **SCHIEBESCHAFT** 07936-MA70100
  - **AUSZIEHERGEWICHT** 07741-0010201

- (1) AUSWERFERSTIFT-AUSZIEHERSATZ**