

Reposer le maître-cylindre de frein avant avec la marque "UP" du support dirigée vers le haut. Aligner l'extrémité du support avec le repère poinçonné du guidon. Serrer tout d'abord le boulon supérieur, puis le boulon inférieur.

- (1) REPERE POINCONNE
- (2) VIS
- (3) MARQUE "UP"/SUPPORT

Appliquer une légère couche de lubrifiant au silicone Honda ou un produit équivalent sur la surface de glissement de la poignée des gaz et faire glisser la poignée des gaz sur le guidon.

- (1) POIGNEE DES GAZ

Appliquer de la graisse sur les extrémités de câble des gaz et sur le galet.

Connecter le câble des gaz à la poignée.

Connecter le câble de commande des gaz au galet de commande des gaz et reposer le galet des gaz sur le corps.

Reposer un joint de cache neuf.

- (1) GALET DE COMMANDE DES GAZ
- (2) JOINT DE COUVERCLE
- (3) COUVERCLE DE GALET

Aligner la ligne fendue du corps de commande des gaz avec le repère poinçonné sur le guidon.

Serrer la vis avant en premier, puis serrer la vis arrière. Reposer le couvercle de galet de commande des gaz sur le corps de commande des gaz et serrer la vis.

COUPLE DE SERRAGE : 4,3 N·m (0,43 kg·m)

- (1) REPERE POINCONNE
- (2) VIS/COUVERCLE DE GALET DE COMMANDE DES GAZ
- (3) VIS

Den vorderen Bremszylinder so einbauen, daß die Marke "UP" auf dem Halter nach oben weist. Das Halterende auf die Körnermarke am Lenker ausrichten. Zuerst die obere, dann die untere Schraube anziehen.

- (1) KÖRNERMARKE
- (2) SCHRAUBEN
- (3) "UP"-MARKE

Eine dünne Schicht Honda-Silikon-Schmiermittel oder gleichwertiges auf die Gleitfläche des Gasdrehgriffs auftragen und den Gasdrehgriff auf den Lenker schieben.

- (1) GASDREHGRIFF

Fett auf die Gaszugenden und die Rolle auftragen.

Den Gaszug in den Griff einhängen.

Den Gaszug in die Gasdrehgriffrolle einhängen und die Rolle am Gasdrehgriffgehäuse montieren.

Eine neue Deckeldichtung einsetzen.

- (1) GASDREHGRIFFROLLE
- (2) DECKELDICHUNG
- (3) ROLLENDECKEL

Den Spalt des Gasdrehgriffgehäuses auf die Körnermarke am Lenker ausrichten.

Zuerst die vordere, dann die hintere Schraube anziehen. Den Gasdrehgriffrollendeckel am Gasdrehgriffgehäuse anbringen und die Schraube anziehen.

ANZUGSMOMENT: 4,3 N·m 35-40 N·m (0,43 kg·m)

- (1) KÖRNERMARKE
- (2) GASDREHGRIFFROLLE/-SCHRAUBE
- (3) SCHRAUBEN