

Reposer la roue avant (page 12-11).  
Remonter les soufflets de fourche jusqu'à ce qu'ils touchent la colonne de direction et serrer les colliers de soufflet avec la vis de collier vers l'arrière.

**(1) COLLIERS DE SOUFFLET DE FOURCHE**

Serrer les chapeaux de fourche au couple de serrage spécifié.

**COUPLE DE SERRAGE : 23 N·m (2,3 kg-m)**

S'assurer que la roue est soulagée de tout le poids, puis charger d'air la fourche avant.

**Pression standard : 0kPa (0 kg/cm<sup>2</sup>FD)**

**PRECAUTION**

- *Pour charger d'air la fourche avant, utiliser une pompe à faible volume et à basse pression.*

Reposer les capuchons de valve d'air.  
Reposer le phare (page 16-9).

**(1) BOULON DE CHAPEAU DE FOURCHE**

**COLONNE DE DIRECTION**

**DEPOSE DE TE DE FOURCHE**

Déposer les composants suivants :

- phare (page 16-8).
- totalisateur journalier (page 16-10).
- guidon (page 12-3).
- roue avant (page 12-6).
- garde-boue avant.

**(1) BOULONS ET RONDELLES**

**(2) GARDE-BOUE AVANT**

Déposer l'écrou de la colonne de direction.

**OUTIL :**

**CLE, 30 x 32 mm**

**07716-0020400**

**(1) TE DE FOURCHE SUPERIEUR**

Das Vorderrad einbauen (Seite 12-11).

Die Faltenbälge hochschieben, bis sie den Lenkschaft berühren, und die Schellen festziehen, wobei die Klemmschrauben hinten liegen müssen.

**(1) SCHELLEN**

Die Standrohrverschlußdeckel anziehen.

**ANZUGSMOMENT: 23 N·m (2,3 kg-m)**

Sicherstellen, daß das Vorderrad unbelastet ist, dann die Teleskopgabel mit Luft aufpumpen.

**Standard-Luftdruck: 0 kPa (0 kg/cm<sup>2</sup>)**

**VORSICHT**

- *Zum Aufpumpen der Teleskopgabel eine kleinhubige Niederdruckpumpe verwenden.*

Die Luftventilkappen anbringen.

Den Scheinwerfer einbauen (Seite 16-9).

**(1) GABELVERSCHLUSSKAPPEN-SCHRAUBE**

**LENKSCHAFT**

**GABELBRÜCKE AUSBAUEN**

Die folgenden Teile ausbauen:

- Scheinwerfer (Seite 16-8)
- Tachometer (Seite 16-10).
- Lenker (Seite 12-3)
- Vorderrad (Seite 12-6)
- Vorderradschutzblech

**(1) SCHRAUBEN UND SCHEIBEN**

**(2) VORDERRAD-SCHUTZBLECH**

Die Lenkschaftmutter abschrauben.

**WERKZEUG:**

**STECKSCHLÜSSEL, 30 x 32 mm 07716-0020400**

**(1) OBERE GABELBRÜCKE**