

- (1) ENTRETOISE
- (2) ROULEMENT
- (3) CACHE-POUSSIÈRE
- (4) RETENUE
- (5) COURONNE MÈNEE
- (6) ROULEMENT

- (1) DISTANZHÜLSE
- (2) LAGER
- (3) STAUBDICHTUNG
- (4) LAGERKÄFIG
- (5) ABTRIEBSKETTENRAD
- (6) LAGER

Introduire tout d'abord le roulement gauche.

OUTILS :
CHASSOIR 07749-0010000
ACCESSOIRE, 37 x 40 mm 07747-0010200
GUIDE, 17 mm 07747-0040400

< COTE DROIT >

- (1) CHASSOIR
- (2) ACCESSOIRE, 37 x 40 mm
- (3) GUIDE, 17 mm

Insérer l'entretoise en place avec la marque "LH" vers la gauche.

- (1) ENTRETOISE

Zuerst das linke Lager einpressen.

WERKZEUGE:
TREIBDORN 07749-0010000
AUFSATZ, 37 x 40 mm 07746-0010200
FÜHRUNG, 17 mm 07747-0040400

< RECHTE SEITE >

- (1) TREIBDORN
- (2) AUFSATZ, 37 x 40 mm
- (3) FÜHRUNG, 17 mm

Die Distanzhülse so einsetzen, daß die "LH"-Marke auf der linken Seite liegt.

- (1) DISTANZHÜLSE