

ETRIER DE FREIN

DEPOSE

Placer un récipient propre sous l'étrier et débrancher le flexible de frein de l'étrier.

PRECAUTION

- *Ne pas renverser de liquide de freins sur les surfaces peintes.*

Déposer le bouchon de goupilles de plaquette et la goupille de plaquette.

Déposer les plaquettes (page 14-5).

- (1) **BOULONS D'ETRIER**
- (2) **BOUCHON DE GOUPILLE DE PLAQUETTE ET GOUPILLE DE PLAQUETTE**

La poussière de frein peut contenir de l'amiante.

▲ ATTENTION

- *Les fibres d'amiante inhalées peuvent être la cause de problème respiratoire ou d'un cancer. Ne jamais utiliser un flexible à air ou une brosse sèche pour nettoyer les ensembles de frein.*
- *Utiliser un aspirateur à dépression approuvé OSHA ou une méthode alternative approuvée par OSHA conçue pour minimiser les dangers causés par les fibres d'amiante dans l'air.*

Déposer les boulons de l'étrier et l'étrier.

- (1) **SUPPORT D'ETRIER**
- (2) **ETRIER**
- (3) **SOUFFLETS**
- (4) **RESSORT DE PLAQUETTE**

DEMONTAGE

Déposer le support d'étrier et le ressort de plaquette.
Déposer les soufflets de pivot de l'étrier et le support.

- (1) **SOUFFLET DE PIVOT**

Mettre l'étrier en position avec les pistons vers le bas et appliquer de petits coups de pression d'air à l'admission du liquide.

▲ ATTENTION

- *Ne pas utiliser de l'air sous haute pression et ne pas trop approcher la buse de l'admission.*

NOTE

- Placer un chiffon sur les pistons pour éviter qu'ils ne s'envolent.

Examiner les pistons et les cylindres et voir s'ils présentent des traces de piquage, rayure ou autres dommages et les remplacer si nécessaire.

BREMSSATTEL

AUSBAUEN

Einen sauberen Behälter unter den Bremssattel stellen und den Bremsschlauch vom Bremssattel abtrennen.

VORSICHT

- *Ein Verschütten von Bremsflüssigkeit auf lackierte Flächen vermeiden.*

Die Madenschraube herausdrehen und den Bremsklotzstift entfernen.

Die Bremsklötze abnehmen (Seite 14-5).

- (1) **BREMSSATTELSCHRAUBEN**
- (2) **MADENSCHRAUBE UND BREMSKLOTZSTIFT**

Bremsstaub kann gesundheitsschädlichen Asbest enthalten.

▲ WARNUNG

- *Wenn Asbestfasern eingeatmet werden, kann dies Krankheiten der Atemwege und Krebs verursachen.*
- *Die Bremse auf keinen Fall mit Druckluft oder einer trockenen Bürste reinigen.*
- *Einen abgedichteten Staubsauger mit OSHA-Zulassung oder ein anderes Verfahren verwenden, das die Gefahr eines Vorhandenseins von Asbestfasern in der Umgebungsluft auf ein Mindestmaß beschränkt.*

Die Bremssattelschrauben herausdrehen und den Bremssattel abnehmen.

- (1) **BREMSSATTELHALTER**
- (2) **BREMSSATTEL**
- (3) **MANSCHETTEN**
- (4) **BREMSKLOTZFEDER**

ZERLEGEN

Den Bremssattelhalter und die Bremsklotzfeder ausbauen.

Die Lagermanschetten von Bremssattel und Halter entfernen.

- (1) **LAGERMANSCHETTE**

Den Bremssattel mit den Kolben nach unten halten und kurze Druckluftstöße in die Einlaßöffnung des Bremssattels geben.

▲ WARNUNG

- *Keine Preßluft verwenden und die Blaspistole nicht zu nahe an die Einlaßöffnung halten.*

ZUR BEACHTUNG

- Einen Lappen über die Kolben halten, damit sie nicht herausgeschleudert werden.

Die Kolben und die Zylinder auf Riefen, Kratzer oder sonstige Beschädigung überprüfen und ggf. auswechseln.