

WARTUNGSINFORMATION	15-1	AUSPUFFROHR	15-3
HINTERRAD-SCHUTZBLECH	15-2		

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINES

- Dieses Kapitel behandelt den Aus- und Einbau des Hinterrad-Schutzblechs und des Auspuffrohrs.
- Das Auspuffrohr besteht aus rostfreiem Anlaßfarbenstahl. Wird der Motor angelassen, wenn das Auspuffrohr mit Fett verschmiert ist, so erscheinen Farbflecke.
Um diese Farbflecken zu entfernen, das Auspuffrohr mit einem feinen Schleifmittel abschleifen, dann mit einem für Edelstahl bestimmten Haushaltsreinigungsmittel reinigen, abspülen und mit einem Tuch trockenreiben.

▲ WARNUNG

- Keine Wartungsarbeiten bei heißem Auspuffsystem ausführen.

ANZUGSWERTE

Auspuffrohr-Verbindungsmutter	27 N·m (2,7 kg-m)
Schalldämpfer-Befestigungsschraube	70 N·m (7,0 kg-m)
Auspuffrohrschutz	10 N·m (1,0 kg-m)
Auspuffrohr-Klemmschraube	27 N·m (2,7 kg-m)